



Product Data

老人牌小浮雕漆 38260

概述: 老人牌小浮雕漆38260由丙烯酸共聚乳液、颜料、填充剂、助剂等组成。该产品耐碱性好，硬度高，对基层有强而持久的粘结力。可根据需要施工成不同的花纹、图案。

用途: 喷涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或老人牌封闭底漆等表面。可用于内、外墙等的装修（见注意事项）。

物理常数:

漆面与色彩: 哑光、白色（10000）

比重: 1.78-1.89公斤/升

指触干: 15~25分钟（20°C/68°F,R.H.65%）

固体体积: 59.4%

闪点: 无

涂盖面积: 1.2~1.7米²/升（实涂）

施工说明:

施工方法: 喷涂

稀释剂: 清水（最大体积）1%

工具清洗: 清水

喷嘴直径: 4~6毫米

喷出压力: 4~8公斤/厘米²

喷涂距离: 0.3~0.5米

压花: 喷涂完毕，待指触干后，以辊沾清水或白节水轻轻滚压喷点顶部。

表面处理: 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。

先涂油漆: 老人牌封闭底漆

加涂油漆: 老人牌内、外墙面漆

注意事项:

- 1.本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中，存放温度不低于0°C。
- 2.温度8°C以下或相对湿度85%以上不宜施工。
- 3.不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
- 4.本产品保质期为二年（20°C/68°F）。
- 5.本产品用作外墙装修时，被涂表面PH值要小于9。

公布日期: 2011年1月-3826010000CN003