



# Product Data

## 老人牌硅丙封闭底漆 E1090

**概述:** 老人牌硅丙封闭底漆 E1090 是一种水溶性树脂，可用水稀释。在室温下无需添加其他助剂就可以发生交联。它对基层有优异的渗透性，漆膜具有极好的耐水、耐碱性。

**用途:** 涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或老人牌腻子等表面。可用于外墙的装修。

### 物理常数:

漆面与色彩: 有光, 无色透明

理论固体体积: 23.65%

理论涂盖面积: 22 米<sup>2</sup>/升 (一层) (实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度, 孔隙度不同而不同。)

闪点: 无

### 施工说明:

施工方法: 刷涂、滚涂、喷涂

稀释剂: 清水, 加入 1.2 倍体积的清水搅匀后施工

工具清洗: 清水

重涂时间: 最小: 2 小时 (20°C/68°F, R.H.65%)

最大: 不限

**表面处理:** 被涂表面必须充分干燥、清洁、无油和其它附着物。pH 值必须低于 10。结构应平整、坚实、无缺欠。

**施工条件:** 按照正常的良好条件进行施工。

**加涂油漆:** 老人牌外墙面漆

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥和不受日光直射的仓库中, 存放温度不低于 0°C。
2. 温度 5°C 以下或相对湿度 85% 以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品加入水后必须当天用完。
5. 本产品保质期为一年 (20°C/68°F)。
6. 此产品为酸性水溶液, 具有腐蚀金属的倾向, 在施工时应避免使用铁制的容器, 建议使用不锈钢或塑料容器。

本文所述的技术数据, 在刊发之日, 尽我们所知都是准确的, 但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明, 但不做其它任何形式的, 无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012 年 7 月