



## 老人牌硅丙清漆09330

**概述:** 老人牌硅丙清漆 09330 是由硅丙乳液,各种助剂和水组成。本产品有极好的耐候性、保色性和耐沾污性,同时具有防水、防霉和抗藻作用。

**用途:** 作为老人牌通体质感涂料、真石漆和岩石漆的罩面清漆,用于外墙装修。

### 物理常数:

漆面与色彩: 有光、透明色  
理论固体体积: 15%  
理论涂盖面积: 10平方米/升(一层)(实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度,孔隙度不同而不同。)  
闪点: 无  
指触干: 2小时(25°C,R.H.50%)(干燥时间随温度和湿度的变化而变化)

### 施工说明:

施工方法: 刷涂、滚涂、喷涂  
施工工具: 毛刷、滚筒、喷枪  
稀释剂: 清水(最大体积: 10%)  
工具清洗: 清水  
理论漆膜厚度: 干膜: 15微米 湿膜: 100微米  
重涂时间: 最小: 2小时(25°C、50%相对湿度)  
最大: 不限

**表面处理:** 被涂表面必须清洁、无油和其它附着物,还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。墙体含水率<10%及 pH<10。

**施工条件:** 按照正常的良好条件进行施工。  
**先涂油漆:** 老人牌通体质感涂料、真石漆和岩石漆。

### 注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中,存放温度不低于0°C。
2. 温度5°C以下或相对湿度85%以上不宜施工。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年7月