



老人牌花岗岩中涂481CN

概述: 老人牌花岗岩中涂 481CN 是基于采用高级进口颜料及超耐候树脂、助剂等组成。与老人牌花岗岩涂料 489CN 配套体系具有高仿真度、极佳的耐候性、耐水性、耐污性、抗裂性等特点，施工时对环境无害。

用途: 与老人牌花岗岩涂料 489CN 配套使用，可涂于水泥砂浆、灰泥、水泥石棉板、混凝土或腻子等表面，适合住宅、别墅、酒店、办公楼等建筑的内外墙装饰用。

物理常数(白色，其他颜色会不同):

漆面与色彩: 哑光、具体颜色见色卡

理论涂盖面积: 0.5-5平方米/公斤（实际涂布率会因施工方法以及表面粗糙度，孔隙度不同而不同。）

闪点: 无

施工说明:

施工方法: 喷涂 滚涂 刷涂

施工工具: 喷枪 滚筒 毛刷

稀释剂: 清水

工具清洗: 清水

重涂时间: 最小: 18小时 (20°C, R.H.50%)

最大: 不限

表面处理: 被涂表面必须清洁、无油和其它附着物，还要求被涂表面平整、坚实而无缺欠。墙体含水率<8%及 pH<10。

施工条件: 按照正常的良好条件进行施工。

先涂油漆: 老人牌底漆。

加涂油漆: 老人牌花岗岩涂料489CN。

注意事项:

1. 本产品应存放于阴凉、干燥、不受日光直射的仓库中，存放温度不低于0°C。
2. 本产品施工温度为5~35°C，环境湿度应小于80%，并避免在雨、雪、雾、大风的天气中施工。雨前十二小时，雨后二十四小时不宜进行施工，施工结束后8小时内应避免雨淋或外力损伤等。
3. 不得加入其它油漆、有机溶剂或粉料等。
4. 本产品保质期为一年(20°C/68°F)。

本文所述的技术数据,在刊发之日,尽我们所知都是准确的,但可随时更改而毋须事先通知。我们保证我们的产品均符合本文的说明,但不做其它任何形式的,无论明示或暗示的承诺或保证。

公布日期: 2012年7月